Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 06:25

Link do produktu: https://www.motocykle.cosset.pl/rolka-prowadnica-lancucha-ktm-husqvarna-sherco-383220-srednica-otworu-8mm-kt38328c-p-1652.html



# Rolka, prowadnica łańcucha KTM HUSQVARNA SHERCO 38/32/20 średnica otworu 8mm KT38328C

| | |
|---|---|
| Cena | **39,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **KT38328C** |
| Kod producenta | **KT38328C** |

## Opis produktu

Prowadnica rolkowa łożyskowana do łańcucha napędowego.

Średnica rolki całkowita: 38 mm
średnica rolki: 32 mm
szerokość: 20 mm
średnica otworu: 8 mm

**Pasuje do:**

**Husaberg**

- FC 450 Cross / 2004r - 2006r
- FE 450 E Enduro / 2004r - 2008r
- FE 550 E Enduro / 2007r - 2008r
- FE 650 E Enduro / 2005r - 2008r
- FE 650 E Enduro / 59 PS, 43 kW / 2004r

**KTM**

- Adventure 640 R / 49 PS, 36 kW / 1999r
- Duke 400 / 27/44 PS, 20/32 kW / 1994r - 1995r
- EGS 125 / 11/35 PS, 8/26 kW / 1993r - 1999r
- EGS 200 / 37 PS, 27 kW / 1998r - 1999r
- EGS 300 / 17/52 PS, 13/38 kW / 1994r - 1999r
- EGS 360 / 19 PS, 14 kW / 1996r - 1997r
- EGS 360 / 54 PS, 40 kW / 1996r - 1997r
- EGS 380 / 17/59 PS, 13/43 kW / 1998r - 1999r
- EGS 400 LC4 / 30/41 PS, 22/30 kW / 1996r - 1997r
- EGS 400 LC4 / 32/42 PS, 23/31 kW / 1994r
- EGS 620 LC4 / 31 PS, 23 kW / 1994r - 1996r
- EGS 620 LC4 / 32/50 PS, 23/37 kW / 1997r - 1998r
- EGS 620 LC4 / 50 PS, 37 kW / 1994r - 1996r
- EGS 620 LC4-E / 32/50 PS, 23/37 kW / 1997r - 1998r
- EGS-E 400 LC4 / 30/41 PS, 22/30 kW / 1997r
- EXC 125 / 11/35 PS, 8/26 kW / 1993r - 1999r
- EXC 125 / 35 PS, 26 kW / 2000r - 2001r
- EXC 125 / 5,5/35 PS, 4/26 kW / 2002r - 2006r
- EXC 125 / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW / 2007r - 2008r

- EXC 200 / 17/37 PS, 12/27 kW / 2004r
- EXC 200 / 37 PS, 27 kW / 1998r - 2002r
- EXC 200 / 5,5/37 PS, 4/27 kW / 2003r - 2005r
- EXC 250 / 17/50 PS, 12/37 kW / 2003r - 2005r
- EXC 250 / 17/50 PS, 13/37 kW / 1994r - 1998r
- EXC 250 / 50 PS, 37 kW / 1999r - 2002r
- EXC 250 4T Racing / 17/31 PS, 12/23 kW / 2003r - 2005r
- EXC 300 / 17/52 PS, 12/38 kW / 2003r - 2005r
- EXC 300 / 17/52 PS, 13/38 kW / 1994r - 1999r
- EXC 300 / 52 PS, 38 kW / 2000r - 2002r
- EXC 360 / 19 PS, 14 kW / 1996r
- EXC 360 / 19/54 PS, 14/40 kW / 1997r
- EXC 380 / 17/59 PS, 13/43 kW / 1998r - 1999r
- EXC 380 / 59 PS, 43 kW / 2000r - 2001r
- EXC 400 LC4 Competition / 27 PS, 20 kW / 1994r - 1995r
- EXC 400 LC4 Competition / 30/41 PS, 22/30 kW / 1996r
- EXC 400 Racing / 17/40 PS, 12/29 kW / 2000r - 2002r
- EXC 440 2T / 1994r - 1995r
- EXC 520 Racing / 61 PS, 45 kW / 2000r - 2002r
- EXC 525 Racing / 17/61 PS, 12/45 kW / 2003r - 2007r
- EXC 620 LC4 Competition / 27/59 PS, 20/43 kW / 1994r - 1995r
- EXC 620 LC4 Competition / 31/50 PS, 23/37 kW / 1996r
- EXC 620 LC4 Competition / 32/50 PS, 23/37 kW / 1998r
- EXC 620 LC4 Competition / 34/50 PS, 25/37 kW / 1999r
- EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner / 1996r - 1998r
- LC4 400 / 30/41 PS, 22/30 kW / 1998r
- LC4-E 400 / 30/41 PS, 22/30 kW / 1998r
- LC4-E 400 / 34/42 PS, 25/31 kW / 1999r
- MXC 525 Desert Racing / 17/61 PS, 12/45 kW / 2003r - 2005r
- SMR 450 Racing Supermoto / 54 PS, 40 kW / 2005r - 2007r
- SMR 525 Racing Supermoto / 57 PS, 42 kW / 2005r
- SMR 560 Racing Supermoto / 57 PS, 42 kW / 2006r - 2007r
- SX 125 / 35 PS, 26 kW / 1993r - 2007r
- SX 200 / 2003r - 2004r
- SX 250 / 56 PS, 41 kW / 1994r - 2007r
- SX 300 / 17/52 PS, 13/38 kW / 1994r
- SX 360 / 60 PS, 44 kW / 1996r - 1997r
- SX 380 / 59 PS, 43 kW / 2000r - 2002r
- SX 380 / 64 PS, 47 kW / 1998r - 1999r
- SX 400 Racing / 2000r - 2002r
- SX 440 2T / 1994r
- SX 450 Racing / 54 PS, 40 kW / 2003r - 2006r
- SX 520 Racing / 59 PS, 43 kW / 2000r - 2002r
- SX 525 Racing / 57 PS, 42 kW / 2003r - 2006r
- SX 620 LC4 / 60 PS, 44 kW / 1997r - 1999r
- SX-F 250 4T / 39 PS, 29 kW / 2006r - 2007r
- SX-F 450 / 53 PS, 39 kW / 2007r
- SXC 400 / 1997r

**Sherco**

- Enduro 250 25 i 4T / 2008r
- Enduro 450 45 i / 2007r - 2008r
- Enduro 510 51 i / 2007r - 2008r
- SE 250 25 i-F 4T Enduro / 2009r - 2011r
- SE 250 i 4T Enduro / 2012r
- SE 250 i-R 4T Racing / 2012r
- SE 300 30 i-F 4T Enduro / 2010r - 2011r
- SE 300 i-R 4T Racing / 2012r
- SE 450 45 i-F Enduro / 2009r - 2011r
- SE 450 i-R Racing / 2012r
- SE 510 51 i-F Enduro / 2009r - 2011r
- SE 510 i-R Racing / 2012r
- Supermotard 450 45 i / 2008r - 2010r
- Supermotard 510 51 i / 2008r - 2010r

**Potencjalne zagrożenia**

- **Zagrożenia mechaniczne:** Niewłaściwy montaż lub użytkowanie może prowadzić do uszkodzeń pojazdu, obniżenia komfortu jazdy lub zagrożeń dla bezpieczeństwa. Montaż powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowany personel.
- **Zagrożenia fizyczne:** Elementy mogą być, ostre lub sprężynujące, co stanowi ryzyko obrażeń podczas instalacji lub konserwacji. Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne.
- **Zagrożenia związane z niewłaściwym użytkowaniem:** Stosowanie nieodpowiednich części lub brak regularnej konserwacji może prowadzić do pogorszenia właściwości jezdnych, uszkodzenia układu lub obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

**Środki ostrożności**

- Przed montażem upewnić się, że części są odpowiednie dla konkretnego modelu pojazdu i zgodne z zaleceniami producenta.
- Podczas instalacji zachować ostrożność.
- Regularnie kontrolować stan techniczny elementów, szczególnie w przypadku intensywnego użytkowania pojazdu.
- Chronić dzieci przed kontaktem z częściami, które mogą stanowić zagrożenie mechaniczne lub fizyczne.

**Postępowanie z odpadami**

Zużyte lub uszkodzone elementy należy poddawać recyklingowi lub utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych. Niedozwolone jest wyrzucanie takich elementów do odpadów komunalnych.